

M

RoHS

UL

CSA



●基本レバー形トグルスイッチはんだ端子形ー

UL, CSA規格品は受注生産品です

機 能 動 作 () はモーメンタリ			形 名 銀メッキ端子・銀接点				接 触 端 子 番 号			
左	中央	右	単極単投 単極双投	2極単投 2極双投	3極双投	4極双投	回 路	左	中央	右
ON	—	OFF	M-2011	M-2021			単極単投	2-3	—	—
ON	—	ON	M-2012	M-2022	M-2032	M-2042	単極双投	2-3	—	1-2
ON	OFF	ON	M-2013	M-2023	M-2033	M-2043	2極単投	2-3	5-6	—
ON	—	〈ON〉	M-2015	M-2025	M-2035	M-2045	2極双投	2-3	5-6	—
〈ON〉	OFF	〈ON〉	M-2018	M-2028	M-2038	M-2048	3極双投	2-3 5-6	8-9	—
ON	OFF	〈ON〉	M-2019	M-2029	M-2039	M-2049	4極双投	2-3 5-6	8-9 11-12	—
ON	ON	ON	M-2020	単極3投	M-2040	2極3投	単極3投	2-3	5-6	2-3
〈ON〉	ON	〈ON〉	M-20208		M-20408		2極3投	2-3	5-6	2-3
ON	ON	〈ON〉	M-20209		M-20409		2極3投	2-3	5-6	2-3

取付穴寸法図 (標準取付け付属品を基準として)

取付パネル有効板厚 (最大値)		
2.6mm	3.4mm (取付リング不使用)	3.4mm (取付リング不使用)
4.7mm(下側六角ナット不使用)	5.5mm (取付リング 下側六角ナット 不使用)	5.5mm (取付リング 下側六角ナット 不使用)

▶ 下側の六角ナットを使用しない場合は、パネル下側に内歯座金をご使用ください。

標準取付け付属品

六角ナット(AT-513)	取付リング(AT-507)	内歯座金(AT-509)	丸ナット(AT-501)	キャップ(AT-415)	キャップ(AT-444)



RoHS UL CSA

M

UL, CSA規格品は受注生産品です

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単極 双投	端子番号図 1 2 3 キーミゾ側
2極 双投	端子番号図 1 2 3 4 5 6 キーミゾ側
3極 双投	端子番号図 1 2 3 4 5 6 7 8 9 キーミゾ側
4極 双投	端子番号図 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 キーミゾ側